



CHLADÍCÍ KOMORY

Modulový systém chladících komor PaNELTECH je založen na panelech s jádrem z polyuretanové pěny spojených pomocí zámků typu camlock. Taková řešení umožňují jednoduchou a rychlou montáž i demontáž komory, a také její přenášení a výstavbu dodáváním dalších modulů. Jednoduchost montáže zaručuje rovněž úsporu času a minimalizuje náklady za práci - může být úspěšně provedena dvěma osobami. Komory produkované v našem systému se označují skvělými izolačními a tepelnými vlastnostmi a rovněž vysokou kvalitou a estetickým vzhledem. Uzavření komory tvoří rozevírací, přesuvné nebo kyvadlové chladící dveře s vybavením firem Fermod. Komory PaNELTECH splňují světové technické a hygienické standardy.

Technické údaje panelu:

- **obložení:** ocelový plech s tloušťkou 0,75mm, s polyesterovým povlakem v barvě RAL9010 nebo plech z nerez oceli OH18N9 s tloušťkou 0,8mm;
- **vyplnění:** polyuretanová pěna s hustotou min. 40 kg/m³;
- **vzájemné spojení panelů:** zámky typu Camlock, zaručující těsné a ideální uzavření všech okrajů;
- **tloušťka:** 80mm, 100mm.

Rozměry panelů:

- **nástěnný panel chladírenský:** šířka - 1150 mm, délka max. 2700 mm, tloušťka 80 mm,
- **rohový panel chladírenský:** šířka - 1050 mm, délka max. 2700mm, tloušťka 80 mm,
- **střešní/podlahový panel chladírenský:** šířka - 1050/1150mm, délka max. 2700 mm, tloušťka 80 mm,
- **nástěnný panel mrazírenský:** šířka - 1150 mm, délka max. 2600 mm, tloušťka 100 mm,
- **rohový panel mrazírenský:** šířka - 1050 mm, délka max. 2600 mm, tloušťka 100 mm,
- **střešní/podlahový panel mrazírenský:** šířka - 1050/1150 mm, délka max. 2600 mm, tloušťka 100 mm.

Standardní vnější rozměry modulových chladících komor:

- 1310x2100x2100/2200* (h) mm;
- 1310x3250x2100/2200* (h) mm;
- 1310x4400x2100/2200* (h) mm;
- 2460x2100x2100/2200* (h) mm;
- 2460x3250x2100/2200* (h) mm;
- 2460x4400x2100/2200* (h) mm;
- speciální rozměry na objednávku.

* komora s podlahou

Dodatečné příslušenství:

- **dveře** rozevírací nebo přesuvné s vybavením firem Fermod; vyrobeny z ocelového lakovaného plechu nebo nerez oceli;
- **páskové opony z PVC;**
- **dokončení podlah** zdrsněný plech z legovaného hliníku s tloušťkou 3mm nebo nerez;
- **dokončení okrajů:** profily PVC nebo klempířské úpravy;
- **chladicí zařízení.**

Použití:

- hotely, restaurace, řetězce restaurací typu fast-food;
- podniky zpracující potraviny;
- výrobce mléka a mléčných výrobků;
- zpracování a uchovávání darů moře;
- zpracování a uchovávání zeleniny a ovoce;
- pekárny
- supermarkety
- jiné.